

# Stella

Stella ist ein modernes Material mit feinen Eigenschaften. Ein gutes Beispiel dafür, was Sie heute aus Polyester machen können. Inspiration von Wollprodukten. Stella ist mit Ökotex ausgezeichnet.

Einsatz:

Dekoratives Textil , Textilboot und Wohnwagen, Vertrags-Polsterung, Vorhänge und Drapérie, Polsterung, Bed Covering

|                                       |                                    |   |                      |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| Breite:                               | 145 cm ±2 cm                       | Nahtschiebewiderstand Kette:              | 2,0 mm (ISO 13936-2) |
| ContentLabel:                         | 100% POLYESTER                     | Nahtschiebewiderstand Schuß:              | 2,0 mm (ISO 13936-2) |
| Gewicht (g/m²):                       | 380                                | Restschrunpf in Kettrichtung bei Wäsche:  | - 2,5 % (ISO 5077)   |
| Rollenlänge (m):                      | 50                                 | Restschrunpf in Schußrichtung bei Wäsche: | - 0,5 % (ISO 5077)   |
| Typ:                                  | styckfargat                        | Farbechtheit Wasserwäsche ISO:            | ISO 105-C06          |
| koTex_No:                             | 13.HCN.35063                       | Färben von Mehrfaserngewebe:              | 4-5                  |
| Brandprüfung:                         | BS 5852-1 Source 0 & 1, Cal TB 117 | Farbveränderung :                         | 4-5                  |
| Scheuerbeständigkeit nach Martindale: | 180500 (ISO 12947-2)               | Farbechtheit chemische Reinigung:         | ISO 105-D01          |
| Veränderung der Farbe:                | 3                                  | Färben von Mehrfaserngewebe:              | 4-5                  |
| Pilling:                              | 4 (ISO 12945-2)                    | Farbveränderung (Wasserflecken):          | 4-5                  |
| Reibechetheit trocken:                | 4-5 (ISO 105-X12)                  | Frghrdighet_mot_sveitt:                   | ISO 105-E04          |
| Reibechetheit naß:                    | 4-5 (ISO 105-X12)                  | Färben von Mehrfaserngewebe:              | 4-5                  |
| Lichtechetheit:                       | 5 (ISO 105-B02)                    | Farbwechsel Schweiß:                      | 4-5                  |



**Scheidegger Polyart**  
**www.polyart.ch**