

Datenblatt / Data Sheet

Zallo Crib5 B1

Scheidegger Polyart
www.polyart.ch

Zusammensetzung Obergewebe/Composition upper side:	100% Polyester
Nutzbreite / usable width:	ca. 140 cm +/- 2 cm
Gewicht / Weight:	ca. 380 gr/m ²
Rolle Länge / Roll length:	ca. 25 m
Warentarifnummer / HS Code:	54075300

Test	DIN Norm	Ergebnis / Result	
Scheuerbeständigkeit / Martindale abrasion	DIN EN ISO 12947-1+2	>100.000	A
Lichtechtheit / Fastness to Light	DIN EN ISO 105-B02	5	B
Reibechtheit / Fastness to Rubbing	EN ISO 105-X12	trocken/dry: 5 nass/wet: 5	A/A
Pillbildung / Pilling	DIN EN 12945-2	5	A
Nahtschiebewiderstand / Seam Slippag	DIN EN ISO 13936-2	Kette/Warp: 2,0 mm Schuß/Weft: 2,8 mm	A/A
Weiterreißfestigkeit / Tear Strength	EN ISO 13937-3	Kette/Warp: 244,7 N Schuß/Weft: 167,0 N	A/A
Zugfestigkeit / Tensil Strength	DIN EN ISO 13934-1	Kette/Warp: 2858 N Schuß/Weft: 2266 N	A/A
Berstfestigkeit / Bursting Test	EN ISO 13938-1	>700 kPa	A

FR-Tests	DIN Norm	
Zigarettentest / cigarette test	EN 1021-1: 2006	erfüllt / pass
Butantest / match test	EN 1021-2: 2006	erfüllt / pass
Feuerschutzklasse / Fire Protection Clas	DIN 4102-1 (B1): 1998	erfüllt / pass
British Standard	BS 5852:2006 (Clause 11 CRIB 5	erfüllt / pass
Italien Standard	1. IM UNI 9175	erfüllt / pass
California Standard	TB 117-2013/1	erfüllt / pass
French Standard	M 1	erfüllt / pass
Polstermöbel Brandtest / fire test of upholstered furniture	IMO 2010 FTP Code Part 8	erfüllt / pass

Die Tests wurden mit verschiedenen Mustern durchgeführt, deshalb verstehen sich die Ergebnisse als mittlere indikative Werte. / The tests were carried out with different patterns, so the results are as average indicative values.



Tel.: +49 9562 9400 0
Fax: +49 9562 9400 10

nevotex
Art Novel GmbH

www.nevotex-an.de
info@nevotex-an.de